

Universal: Tots els elements de la pàgina

```
* {  
  margin: 0;  
  padding: 0;  
}
```

D'etiqueta: Afecta a l'etiqueta HTML que indica el selector. Ex. Tots els paràgrafs tindran color de text blau

```
p {  
  color: blue;  
}
```

Múltiple: Ex. Tots els elements de llista i els enllaços tindran color de fons groc i les cantonades arrodonides 5 pixels

```
li,a {  
  background-color: rgb(255,0,255);  
  border-radius:5px;  
}
```

Descendent: Selecciona elements dintre d'altres. Ex. Tots els paràgrafs dintre d'elements HTML *section* estaran alineats horitzontalment al centre.

```
section p {  
  text-align:center;  
}
```

De classe: Selecciona elements en els qui el valor de l'atribut *class* equival a *entradeta*. Ex. Totes les llistes no numerades amb *class="entradeta"* tindran la família tipogràfica Arial, o la Helvetica (si no es pot carregar la primera),s i en tot cas sense serif.

```
ul.entradeta {  
  font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;  
}
```

De ID: Selecciona l'element únic en qui el valor de l'atribut *id* equival a *contacte*.

```
#contacte {  
  border-bottom-color: #CCCCCC;  
}
```

De fill: Selecciona els elements que siguin fill directe d'un altre.

```
.articles > p.destacat {  
  float: right;  
}
```

Adjacent: Selecciona l'element que es troba immediatament a continuació. Els dos han de tenir el mateix "pare".

```
p + p {  
  text-indent: 1.5em;  
}
```

Pseudoclass: Selecciona l'element que es troba abans

```
p ~ ul{  
  border-left: thick double #ff0000;  
}
```

D'atributs: Selecciona en relació als atributs HTML i els valors d'aquests. Ex: [atribut=valor]

El valor de *target* és *_blank*

```
[target=_blank] {  
  padding: 20px 10px;  
}
```

L'atribut *title* conté la paraula *inici*. Ex:

```
[title~=inici] {  
  width: 100%;  
  height:auto;  
}
```

El valor de *id* comença pels caràcters *color*. Ex: <div id="colorazul">Inici</div>

```
div[id^="color"] {  
  text-indent: 1.5em;  
}
```

El valor de *href* acaba amb *.pdf*

```
a[href$=".pdf"] {  
  text-shadow: 2px 2px #FF0000;  
}
```

El valor de l'atribut *class* conté els caràcters *cap*. Ex: <div id="encapçalament">Inici</div>

```
[class*=cap] {  
  text-transform: capitalize;  
}
```